

PRODUCT-DETAILS

IN FH202 40A-30mA/AC

IN FH202 40A-30mA/AC Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA



Informations générales

Extension du type de produit	IN FH202 40A-30mA/AC
Code de produit	1SYF202006R1400
EAN	8902542894302
Description courte	IN FH202 40A-30mA/AC Residual Current Circuit Breaker 2P AC type 30 mA
Description longue	The RCCBs FH200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous AC and A types is particularly suitable for installation in domestic applications.

Technique

Normes et standards	IEC/EN 61008
Type of Residual Current	AC type
Tension nominale (U_n)	230 V
Tension	230 V
Tension assignée d'isolement (U_i)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV
Courant nominal (I_n)	40 A
Rated Residual Current	30 mA
Pouvoir assigné de coupure de service en	1 kA

court-circuit (I_{cs})

Maximum Surge Current 0.25 kA

Leakage Current Type AC

Fréquence assignée (f) 50 Hz

Power Loss at Rated Operating Conditions per Pole 2.4 W

Nombre de pôles 2

Operating Characteristic Instantaneous

Position of Neutral Terminals Right

Type de montage DIN-Rail

Options Provided None

Section nominale 4 - Multi-Wired 0...25 mm²
1 - Solid-Core 25...25 mm²

Environnement

Température de l'air ambiant Operation -5 ... +40 °C
Storage -40 ... +70 °C

Indice de protection IP2X

Degré de pollution 2

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) 9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR) 0.03 A

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings 2

Produit Largeur Net 35 mm

Produit Hauteur Net 69 mm

Produit Longueur Net 85 mm

Poids net 0.2 kg

Profondeur d'encastrement (t_2) 69 mm

Commande

Quantité minimum 1 pièce

Emballage Niveau 1 Unités box 1 pièce

Emballage Niveau 1 Poids 0.236 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE 9AKK106713A5603

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	No document needed
--	--------------------

Classifications

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142201
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection différentielle → Interrupteurs différentiels

